

Les ARMOIRES à CHARIOT

Les
ARMOIRES
froides et chaudes



HMI  **THIRODE**

DES IDÉES, DES OUTILS ET DES HOMMES

Les **ARMO**

UNE SOMME DE QU

Solidité & longévité

- Panneaux inox 18-10 de 60 à 75 mm d'épaisseur
- Inox intérieur et extérieur
- Isolation par de la mousse polyuréthane sans CFC

Entretien & hygiène

- Cuves à angles arrondis
- Poignée intégrées dans la porte
- Joints de portes magnétiques facilement démontables
- Surface lisse sans vis apparente

LE CHAUD COM

Les armoires froides

Le Rendez-Vous de la Fiabilité

- Constance et homogénéité de la température intérieure garantie par un système de froid ventilé
 - Régulation par un thermostat électronique à affichage digital (pour une température ambiante jusqu'à 43° C
 - Dégivrage automatique
 - Évaporation rapide des eaux de dégivrage grâce à un serpentín de tube " gaz chauds "
- Traitement anti-corrosion assurant la longévité de l'évaporateur



IRES à chariot

QUALITÉS COMMUNES

Accès & ergonomie

- Portes réversibles
- Maintien de porte en position ouverte, avec rappel
- Éclairage intérieur
- Panneaux démontables
- Poignées résistantes avec décondamnation intérieure (GN 2/1)
- Guide chariot (GN 2/1)

Les options HMI-THIRODE

- Version traversante
- Portes vitrées
- Fermeture à clef
- Roulettes
- Hygrométrie contrôlée

COMME LE FROID

Les armoires chaudes

Le Rendez-Vous de la Performance

- Chauffage par résistance blindée étanche de 3000 à 6000 W
- Répartition homogène de la chaleur grâce à une mototurbine puissante et des déflecteurs latéraux dans l'armoire à grille
- Régulation thermostatique avec affichage de la température
- Thermostat de sécurité (100° C) à réarmement manuel
- Système d'humidification contre le dessèchement des produits les plus fragiles



Les ARMOIRES

LES ARMOIRES FROIDES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Modèle Murale/Traversante	GN 1/1 À CHARIOT		GN 2/1 À CHARIOT	
	1 chariot	2 chariots	1 chariot	2 chariots
Références	61.68.30/32	61.68.31/33	61.65.50/52	61.65.51/53
Dimensions extérieures (mm)	700 x 875 x 2050 (trav. : prof. = 950)	1400 x 875 x 2050 (trav. : prof. = 950)	830 x 975 x 2230 (trav. : prof. = 1050)	1660 x 975 x 2230 (trav. : prof. = 1050)
Dimensions intérieures (mm)	548 x 740 x 1520 (trav. : prof. = 800)	1248 x 740 x 1520 (trav. : prof. = 800)	678 x 840 x 1820 (trav. : prof. = 900)	1508 x 840 x 1820 (trav. : prof. = 900)
Température intérieure	0 à 12°C			
Puissance frigorifique (W)*	320	555	555	969
Puissance électrique (W)	450	550	550	1160
Alimentation	230 V 1 N~			

* à -15/+55°C

LES ARMOIRES CHAUDES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Modèle Murale/Traversante	GN 1/1 À CHARIOT		GN 2/1 À CHARIOT	
	1 chariot	2 chariots	1 chariot	2 chariots
Références	61.68.35/37	61.68.36/38	61.65.55/57	61.65.56/58
Dimensions extérieures (mm)	700 x 875 x 2050 (trav. : prof. = 950)	1400 x 875 x 2050 (trav. : prof. = 950)	830 x 975 x 2260 (trav. : prof. = 1050)	1660 x 975 x 2260 (trav. : prof. = 1050)
Dimensions intérieures (mm)	548 x 740 x 1520 (trav. : prof. = 800)	1248 x 740 x 1520 (trav. : prof. = 800)	678 x 840 x 1820 (trav. : prof. = 900)	1508 x 840 x 1820 (trav. : prof. = 900)
Température intérieure	+70 à + 85°C			
Puissance calorifique (W)	3000	6000	3000	6000
Puissance électrique maxi (W)	3500	7000	3500	7000
Alimentation	400 V 3 N~			

HMI THIRODE

RUE DES FRÈRES LUMIÈRE - Z.I. MITRY COMPANS
F - 77292 MITRY-MORY CEDEX

TÉL. : 33 (0)1 64 67 61 00 - FAX : 33 (0)1 64 67 61 01

E.mail : contact@hmi-thirode.com / Export : export@hmi-thirode.com

www.hmi-thirode.com

Votre correspondant