

Les MACHINES à LAVER

Laveuses **IXEL C**



HMI  **THIRODE**

DES IDÉES, DES OUTILS ET DES HOMMES

NOUVEAU

LES CHIFFRES DE LA PUISSANCE

• LAVAGE

L'eau de lavage projetée sur la vaisselle représente l'équivalent de 22 à 33 litres par assiette

• RINÇAGE

3,5 litres seulement par cycle (2 circuits d'eau séparés pour le lavage et le rinçage)



IXEL C 2060

Débit d'eau 600 L/mn
4 programmes de lavage suivant le degré de salissure
Configuration en angle possible
Mise en route du cycle à la fermeture du capot
Capot double paroi

IXEL C 1060

Débit d'eau 400 L/mn
Minuterie de cycle réglable de 1'30 à 6'30
Configuration en angle possible
Capot simple paroi

Les laveuses IXEL sont conformes au règlement du Ministère du Travail ainsi qu'aux normes NFC 79500 - NFC 79520 - NFE 09010. Elles sont également conformes aux tests IP25.

XEL C

L'EXPÉRIENCE ET LE CONFORT

La robustesse

- Cuve monobloc et châssis en inox 18-10
- Résistance et surchauffeur de la cuve en Incoloy (protection contre la corrosion et longévité remarquable)
- Tourniquets de lavage et de rinçage solidaires, en acier inoxydable, équipés de gicleurs démontables en polypropylène mis au point par nos laboratoires pour optimiser la qualité du lavage et du rinçage
- Hauteur des pieds réglable par vérins



Des commandes simples

- Electromécaniques
- Contrôle par voyants lumineux



Une hygiène parfaite

- Cuve emboutie avec angles arrondis
- Double système de filtrage facilement accessible
- Tourniquets démontables sans outil
- Buses de lavage inobstruables (section supérieure aux mailles du filtre)
- Enceinte de lavage et cuve entièrement lisses
- Sans visserie et tuyauterie apparentes



Des options précieuses

- Filtre supérieur (permettant 3 niveaux de filtrage)
- 2 thermomètres (lavage et rinçage) montés en façade
- Isolation phonique
- Adoucisseur intégré
- Pompe de vidange
- Agrément ACS (Avis de Conformité Sanitaire) délivré par le SRIPS



Laveuses **IXEL C**

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | IXEL C 1060 | | IXEL C 2060 | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | EC | EF | EC | EF |
| Dimensions extérieures (mm) | | | | |
| Largeur | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Profondeur | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Hauteur (capot fermé/ouvert) | 1570/1990 | 1570/1990 | 1570/1990 | 1570/1990 |
| Passage | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Débit théorique | | | | |
| Temps total | 1'30" à 6'30" | 1'30" à 6'30" | 60"/90"/120"/180" | 60"/90"/120"/180" |
| Assiettes/heure | 180 à 1080 | 180 à 1080 | 360 à 1080 | 360 à 1080 |
| Casiers/heure | 10 à 60 | 10 à 60 | 20 à 60 | 20 à 60 |
| Electricité | | | | |
| Tri | 230/400 V | | | |
| Raccordement (Kw) | 6,9 | 12,9 | 7,4 | 13,4 |
| Alimentation | 20 x 27 F | | | |
| Chauffage cuve (Kw) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rinçage (Kw) | 6 | 9 | 6 | 9 |
| Pompe (Kw) | 0,88 | 0,88 | 1,4 | 1,4 |
| Débit pompe (L/mm) | 400 | 400 | 600 | 600 |
| Consommation/cycle (L) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Equipement | | | | |
| Casier assiettes 500 x 500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Casier objets creux 500 x 500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Doseur produit de rinçage | 1 | 1 | 1 | 1 |

HMI  THIRODE

RUE DES FRÈRES LUMIÈRE - Z.I. MITRY COMPANS
 F - 77292 MITRY-MORY CEDEX
 TÉL. : 33 (0)1 64 67 61 00 - FAX : 33 (0)1 64 67 61 01
 E.mail : contact@hmi-thirode.com
 International : international@hmi-thirode.com
www.hmi-thirode.com

Votre correspondant