

Les MACHINES à LAVER

Laveuses **IXEL T**



HMI  **THIRODE**

DES IDÉES, DES OUTILS ET DES HOMMES

Laveuses

LES SOURCES

NOUVEAU

Construction

- Carrosserie acier inox 18-10 poli satiné
- Avancement automatique des casiers par taquets polyéthylène
- Système de va-et-vient avec sécurité antiblocage
- Pompe centrifuge protégée par filtre
- Rampes de lavage démontables sans outil
- Surchauffeur inox avec résistances inox Incoloy immergées
- Rideaux anti-projections souples et imputrescibles
- Régulation thermostatique pour le maintien des températures surchauffeur et cuves
- Isolation phonique de série

Fonctionnement

- Entièrement automatique
- Remplissage de cuve automatique à la mise en route
- Le rinçage ne fonctionne qu'au passage de casiers (économie d'énergie).

Sécurité

- Thermostat de sécurité sur le surchauffeur
- Contrôle de niveau d'eau : les résistances de cuve ne fonctionnent qu'en immersion
- Arrêt des pompes à l'ouverture des portes



IXEL T

DE L'EFFICACITÉ

Tableau de commandes

- Fonctions et commandes repérées par symboles
- Régulation électronique et affichage digital des températures d'eau de lavage et de rinçage
 - Thermomètres en façade indiquant les températures d'eau de lavage et de rinçage
 - 1 interrupteur de mise sous tension, 1 interrupteur d'avance casiers (2 vitesses), 1 interrupteur de commande de pompe



Options

- Extracteur mécanique de buées
- Tunnel de séchage incorporé ou non à la laveuse : air chaud pulsé
 - Condenseur de buées
 - Chargeur d'angle (gauche/droite - droite/gauche)
 - Récupérateur de chaleur (couplé au condenseur)
- Surchauffeurs supplémentaires pour alimentation eau de 15° à 45°C
 - Surpresseur de rinçage indépendant

Equipements supplémentaires environnement

- Tables, étagères
- Transrouleurs, courbes à rouleaux
- Casiers

Laveuses **IXEL T**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IXEL T							
	100	130	150	150 PL	175	175 RE	230	300
Dimensions extérieures (cm)								
Largeur	180	180	230	230	230	230	290	420
Profondeur	84	84	84	84	84	84	84	84
Hauteur	164	164	164	164	164	164	164	164
Casiers/heure	100	86/130	94/143	94/143	114/174	114/174	153/232	197/300
Pré-lavage	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lavage 1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lavage 2	-	-	-	-	-	-	-	Oui
Pré-Rinçage (PR)/Eco-Rinçage (ER)	-	ER	PR	ER	-	ER	PR	PR
Rinçage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissance installée (Kw) hors options ou accessoires EC/EF	23,7/47,7	23,9/47,9	27,4/51,4	24,4/48,4	31,2/55,2	31,3/55,3	31,7/55,7	43/67



Votre correspondant

HMI THIRODE

RUE DES FRÈRES LUMIÈRE - Z.I. MITRY COMPANS
F - 77292 MITRY-MORY CEDEX

TÉL. : 33 (0)1 64 67 61 00 - FAX : 33 (0)1 64 67 61 01

E.mail : contact@hmi-thirode.com / Export : export@hmi-thirode.com

www.hmi-thirode.com